



Технические характеристики автомобиля Chevrolet CRUZE Седан

Общие данные

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|
| Тип кузова | Седан | | | | | | |
| Дверей/мест | 4 / 5 | | | | | | |
| Габариты Д/Ш/В | мм | 4603 / 1788 (1797 с зеркалами) / 1477 | | | | | |
| База | мм | 2685 | | | | | |
| Колея пер./ зад. колёс | мм | 1544 / 1558 | | | | | |
| Минимальный диаметр разворота | м | 10,9 | | | | | |
| Объём багажного отделения | л | 450 | | | | | |
| Коэффициент лобового сопротивления | | 0,309 | | | | | |
| Емкость топливного бака | л | 60 | | | | | |
| Усилитель руля | Гидравлический или электрический (в зависимости от модификации) | | | | | | |
| Максимальный вес прицепа (без тормозов / с тормозами) кг | 750 / 1 200 кг | | | | | | |
| Снаряженная масса / полная | кг | 1 300/1 834 | 1 305/1 839 | 1 315/1 849 | 1 425/1 951 | 1 460/1 994 | 1 490/2 014 |
| Двигатель и трансмиссия | | 1,6 MT5 | 1,8 MT5 | 1,8 AT6 | 1,7 Dies. MT6 Start/Stop | 2,0 Dies. MT6 Start/Stop | 2,0 Dies. AT6 |
| Тип | Бензиновый, с распределенным впрыском | | | Дизельный, common rail | | | |
| Рабочий объем | см.куб | 1 598 | 1 796 | 1 796 | 1 686 | 1 998 | 1 998 |
| Количество клапанов | DOHC 16 valve (4 на цилиндр) | | | | | | |
| Максимальная мощность (л.с.) при оборотах | | 124 / 6200 | 141 / 6200 | 141 / 6200 | 130 / 4000 | 163 / 3800 | 163 / 3800 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при оборотах | | 155 / 4000 | 176 / 3800 | 176 / 3800 | 300 / 2000~2500 | 360 / 1750~2750 | 360 / 1750~2750 |
| Класс токсичности | Евро-5 | | | | | | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 79 / 81,5 | 80,5 / 88,2 | 80,5 / 88,2 | 79 / 86 | 86 / 86 | 86 / 86 |
| Степень сжатия | | 11:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Тип привода | передний | | | | | | |
| Аккумулятор | Ампер | 60А | | | 75А | | |
| КПП | | MT5 | MT5 | AT6 | MT6 | MT5 | AT6 |
| Передаточные числа | | 3.818/2.158 | 3.818/2.158 | 4.449/2.908 | 3.818/2.053 | 4.167/2.130 | 4.584/2.964 |
| | | 1.481/1.121 | 1.481/1.121 | 1.893/1.446 | 1.302/0.959 | 1.321/0.954 | 1.912/1.446 |
| | | 0.886 | 0.886 | 1/0.742 | 0.744/0.614 | 0.755/0.623 | 1/0.746 |
| | | Зад. 3.545 Глав. 4.176 | Зад. 3.545 Глав. 3.722 | Зад. 2.871 Глав. 3.72 | Зад. 3.545 Глав. 3.65 | Зад. 3.917 Глав. 3.348 | Зад. 2.94 Глав. 2.64 |
| Ходовая часть | | | | | | | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson, со стабилизатором | | | | | | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, со стабилизатором | | | | | | |
| ABS | 4-ех канальная с 4-мя сенсорами | | | | | | |
| Передние тормоза / диаметр | мм | 15" дисковые, вентилируемые, 276 мм | | | 16" дисковые, вентилируемые, 300 мм | | |
| Задние тормоза / диаметр | мм | 15" дисковые, 268 мм | | | 16" дисковые, 292 мм | | |
| Возможные размеры колесных дисков | 6.5Jx16/205/60R16; 7Jx17/215/50R17 | | | | | | |
| Максимально возможное количество оборотов руля | 2,7 | | | | | | |
| Эксплуатационные показатели | | 1,6 MT5 | 1,8 MT5 | 1,8 AT6 | 1,7D MT6 | 2,0D MT6 | 2,0D AT6 |
| Расход топлива* в городском цикле: | л/100 км | 8,8 | 8,9 | 10,5 | 5,6 | 7,3 | 8,7 |
| в загородном цикле: | л/100 км | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 3,8 | 4,2 | 5,0 |
| в смешанном цикле: | л/100 км | 6,5 | 6,6 | 7,4 | 4,5 | 5,4 | 6,3 |
| Выбросы CO2 в смешанном режиме | г/км | 153 | 155 | 174 | 117 | 141 | 167 |
| Максимальная скорость, км / ч | | 190 | 200 | 195 | 200 | 205 | 209 |
| Ускорение от 0 до 100 км / ч | сек. | 12,8 | 11,0 | 11,3 | 10,0 | 8,5 | 9,1 |
| Периодичность ТО | км | 1 год или 15 000 км пробега | | | | | |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км пробега | | | | | | |
| Гарантия на кузов | 6 лет | | | | | | |

* Приведенные затраты топлива не являются эксплуатационной нормой