



## Технические характеристики автомобиля Chevrolet CRUZE Хетчбэк

### Общие данные

Тип кузова	Хетчбэк					
Дверей/мест	5 / 5					
Габариты Д/Ш/В	мм	4514 / 1788 (1797 с зеркалами) / 1477				
База	мм	2685				
Колея пер./ зад. колёс	мм	1544 / 1558				
Минимальный диаметр разворота	м	10,9				
Объём багажного отделения	л	413 / 883				
Коэффициент лобового сопротивления		0,352				
Емкость топливного бака	л	60				
Усилитель руля	Гидравлический или электрический (в зависимости от модификации)					
Максимальный вес прицепа (без тормозов / с тормозами) кг	750 / 1 200 кг					
Снаряженная масса / полная	кг	1 305/1 819	1 310/1 824	1 319/1 833	1 480/1 994	1 510/2 023
<b>Двигатель и трансмиссия</b>		<b>1,6 MT5</b>	<b>1,8 MT5</b>	<b>1,8 AT6</b>	<b>2,0 Dies. MT6 Start/Stop</b>	<b>2,0 Dies. AT6</b>
Тип	Бензиновый, с распределенным впрыском			Дизельный, common rail		
Рабочий объем	см.куб	1 598	1 796	1 796	1 998	1 998
Количество клапанов	DOHC 16 valve (4 на цилиндр)					
Максимальная мощность (л.с.) при оборотах		124 / 6200	141 / 6200	141 / 6200	163 / 3800	163 / 3800
Максимальный крутящий момент (Нм) при оборотах		155 / 4000	176 / 3800	176 / 3800	360 / 1750~2750	360 / 1750~2750
Класс токсичности	Евро-5					
Диаметр цилиндра / ход поршня	мм	79 / 81,5	80,5 / 88,2	80,5 / 88,2	86 / 86	86 / 86
Степень сжатия		11:1	10,5:1	10,5:1	16,5:1	16,5:1
Тип привода	передний					
Аккумулятор	Ампер	60А			75А	
КПП		<b>MT5</b>	<b>MT5</b>	<b>AT6</b>	<b>MT5</b>	<b>AT6</b>
Передаточные числа		3.818/2.158	3.818/2.158	4.449/2.908	4.167/2.130	4.584/2.964
		1.481/1.121	1.481/1.121	1.893/1.446	1.321/0.954	1.912/1.446
		0.886	0.886	1/0.742	0.755/0.623	1/0.746
		Зад. 3.545 Глав. 4.176	Зад. 3.545 Глав. 3.722	Зад. 2.871 Глав. 3.72	Зад. 3.917 Глав. 3.348	Зад. 2.94 Глав. 2.64
<b>Ходовая часть</b>						
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson, со стабилизатором					
Задняя подвеска	полузависимая, пружинная, со стабилизатором					
ABS	4-ех канальная с 4-мя сенсорами					
Передние тормоза / диаметр	мм	15" дисковые, вентилированные, 276 мм			16" дисковые, вентилируемые, 300 мм	
Задние тормоза / диаметр	мм	15" дисковые, 268 мм			16" дисковые, 292 мм	
Возможные размеры колесных дисков	6.5Jx16/205/60R16; 7Jx17/215/50R17					
Максимально возможное количество оборотов руля	2,7					
<b>Эксплуатационные показатели</b>		<b>1,6 MT5</b>	<b>1,8 MT5</b>	<b>1,8 AT6</b>	<b>2,0D MT6</b>	<b>2,0D AT6</b>
Расход топлива* в городском цикле:	л/100 км	8,9	8,9	10,7	7,7	8,7
в загородном цикле:	л/100 км	5,2	5,2	5,5	4,4	5,0
в смешанном цикле:	л/100 км	6,6	6,6	7,4	5,6	6,3
Выбросы CO2 в смешанном режиме	г/км	153	155	174	141	167
Максимальная скорость, км / ч		190	200	195	205	209
Ускорение от 0 до 100 км / ч	сек.	12,8	11,0	11,3	9,2	9,9
Периодичность ТО	км	1 год или 15 000 км пробега				
Гарантия на автомобиль	3 года или 100 000 км пробега					
Гарантия на кузов	6 лет					

\* Приведенные затраты топлива не являются эксплуатационной нормой