



GM OIL 5W30 dexos2

Інформую Вас, що на заміну вже добре відомій моторній оливі виробництва Компанії Адам Опель ГмбХ, Корпорації General Motors (GM) 5W30 Super Synthetic (GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF) виходить нова моторна олива моторна зі специфікацією dexos2.

Завдяки інноваційній технології, GM OIL 5W30 dexos2 підходить до застосування та має допуски багатьох відомих виробників автомобілів для усіх бензинових та дизельних двигунів з фільтрами твердих часток та без.

Після розпродажу складських запасів моторної оливи GM 5W30 Super Synthetic ваші замовлення будуть анульовані та дана моторна олива не буде постачатися в Україну офіційно. Для замовлень буде доступна лише моторна олива нової специфікації - GM OIL 5W30 dexos2.

Специфікації / Допуски GM OIL 5W30 dexos2:

GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025

ACEA C3, ACEA A3/B4, API SM/CF

BMW LONGLIFE-04

MB-APPROVAL 229.51,

VW 502.00, 505.00, 505.01

№ OPEL	№GM	Найменування
1942000	93165554	олива моторна GM, 5W30, DEXOS 2, 1л.
1942001	93165555	олива моторна GM, 5W30, DEXOS 2, 2л.
1942002	93165556	олива моторна GM, 5W30, DEXOS 2, 4л.
1942003	93165557	олива моторна GM, 5W30, DEXOS 2, 5л.
1942005	93165559	олива моторна GM, 5W30, DEXOS 2, 60л.
1942006	93165560	олива моторна GM, 5W30, DEXOS 2, 205л.

Опис: GM OIL 5W30 dexos2 це моторна олива преміум-класу для легкових автомобілів і легких вантажівок з бензиновими, дизельними і газовими двигунами.

GM OIL 5W30 dexos2 спеціально розроблено для двигунів легкових автомобілів, оснащених сажевим фільтром і турбонадувом.

Властивості:

GM OIL 5W30 dexos2 виробляється на основі новітньої технології присадок LowSAPS, що означає низьку сульфатну зольність, а також низький вміст фосфору і сірки. Така технологія присадок забезпечує довговічність і нормальну роботу систем очищення відпрацьованих газів.

GM OIL 5W30 dexos2 готується на базі оливи з низькою летючість та виключною термічною стабільністю. У поєднанні з низькою зольністю і потужною комбінацією миючих присадок це забезпечує чистоту поршневої групи та елементів турбонадува незалежно від типу застосовуваного палива.

Застосування:

GM OIL 5W30 dexos2 може використовуватися для першої заправки і подальшого сервісного обслуговування двигунів з новітніми системами очищення відпрацьованих газів, в тому числі фільтром сажі і каталізатором.

GM OIL 5W30 dexos2 може також використовуватися для сервісного обслуговування будь-яких бензинових і дизельних двигунів незалежно від рівня токсичності вихлопу і пробігу.